

Периметр автоматический Офтальмологический AP-3000	
Общие требования	
Сертификат соответствия/Декларация соответствия Госстандарта России Госстандарта России	Наличие
Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие
Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев	Наличие
Послегарантийное сервисное обслуживание	Возможность
Руководство пользователя на русском языке	Наличие
Основные функции:	
Проведение статической, кинетической и цветной периметрии с целью исследования центрального и периферического полей зрения, методом статической и цветовой периметрии по полному полю в пороговом и скрининговом режимах	Наличие
Технические характеристики	
Статическая периметрия	Наличие
Цветовая периметрия	Наличие
Кинетическая периметрия	Наличие
Поле обследования, град	Не менее 100
Параметры стимула	Наличие не менее: I, II, III, IV, V по Гольдман
Стандартные тесты исследования для полной, центральной, периферической и макулярной зоны	Наличие
Стратегии исследования	Наличие не менее: скрининговая, трех-зонная, двух-зонная, пороговая, пороговая ускоренная, сине-жёлтая
Карты результатов обследования	Наличие не менее: вариации зрительного холма, отклонение от среднего по возрасту, прогрессирование дефектов, сравнение результатов, кривые Бабье, 3D визуализация результатов обследования
Диапазон яркости стимула	В диапазоне не менее от 0.1 до 3180 Кд/м ² (10 000 асб)
Длительность стимула	В диапазоне не менее от 0,1 до 9,9 с
Интервал между стимулами	В диапазоне не менее от 0,1 до 9,9 с
Яркость фона	Не менее 10 КД/м ²
Цвет пятна стимуляции	Наличие не менее: зеленый, синий, красный, белый
Цвет фона	Наличие не менее: жёлтый, белый
Методы контроля фиксации глаза	По Heijl-Krakau, встроенная видеокамера

Функция учета предыдущих измерений	Наличие
Измерение диаметра зрачка до, после или во время обследования.	Наличие
Изменение стандартного «driving» теста в соответствии с индивидуальными требованиями	Наличие
Кинетический «driving» тест	Наличие
Тест на бинокулярное зрение	Наличие
Тесты с изменением скорости и размера стимула	Наличие
Питание	220/230 В
Максимальная потребляемая мощность	65 Вт
Частота	50/60 Гц
Электроподъемный стол – 1 шт.	Наличие
Монитор – 1 шт.	Наличие
Держатель монитора – 1 шт.	Наличие
Пылезащитный чехол – 1шт.	Наличие
Комплект поставки единицы продукции:	
Периметр автоматический офтальмологический	1 компл.